

NORME DI INSTALLAZIONE

Composizione dell'imballaggio.

Cassa in legno contenente piatto

Scatola di cartone contenente : valvola di scarico, istruzioni tecniche e griglia decorativa.

Valvola di scarico Ø 90
Extrapiatto altezza 65 mm.

Griglia di scarico 2 mm.
Acciaio inox aisi316
brillante, Cm. 12x12

RACCOMANDAZIONE PREVIA

Si raccomanda di mantenere il piatto doccia nel suo imballaggio originale sino al momento dell'installazione. Se si dovesse togliere l'involucro è preferibile mantenere il piatto in posizione totalmente verticale e protetto da un involucro, onde evitare colpi o macchie accidentali causate dai lavori in corso.

Tutti i piatti della serie **enneBi** possono essere tagliati ed adattati alla misura necessaria. È indispensabile, però, al fine di mantenere intatte le garanzie, sigillare perfettamente la parte tagliata con un adesivo SIKAFLEX 11FC.

MONOLITO water solution non si farà carico di eventuali infiltrazioni d'acqua, dove non siano state rispettate le norme di isolamento.

INSTALLAZIONE

Una corretta installazione richiederà:

- 1) Preparazione previa di una base perfettamente livellata dove adagiare posteriormente il piatto. Una volta collocata la tuberia e la valvola di scarico è importante controllare che non fuoriescano dal livello della base.
- 2) Prima del posizionamento definitivo del piatto si dovrà collocare un cordone di silicone nelle giunture della base del piatto con le pareti e il suolo, assicurando così la sua sigillatura. **Nella base si applicherà l'adesivo sufficiente (SIKAFLEX 11FC) per assicurare la fissazione del piatto.** Trascorso il tempo necessario per l'adesione definitiva del piatto, procedere all'installazione della griglia contenuta nella scatola di cartone.

IMPORTANTE

Prima di procedere alla collocazione del box doccia o di qualsiasi altro materiale sopra il piatto, realizzare una prova di scarico dell'acqua e verificare la corretta installazione della valvola in dotazione.

MONOLITO water solution non si farà carico di eventuali sostituzioni o riparazioni di box doccia o ceramiche collocate sopra il piatto.

In base al Reale Decreto Legislativo 1/2007 del 16 di novembre, (Legge di Garanzia nella vendita di beni al consumo), **MONOLITO water solution** garantisce la riparazione o sostituzione del prodotto nel caso in cui si presenti un difetto di fabbricazione.

In caso di sostituzione del prodotto, la responsabilità di **MONOLITO water solution**, si limita alla sostituzione dell'articolo senza costi per il cliente e si ritiene esonerata da qualunque altro costo derivato dallo smontaggio e montaggio di elementi che impediscano tale sostituzione. La violazione di una qualsiasi delle norme sopra citate /o la mancata verifica preventiva del funzionamento dello scarico, sarà causa sufficiente per invalidare la garanzia del prodotto.

MANUALE DI ISTRUZIONI E CARATTERISTICHE DEL PIATTO DOCCIA

enneBi

DESCRIZIONE

enneBi è un materiale composto da resine tecniche. Tra le sue caratteristiche principali emerge la leggerezza del prodotto, che facilita la manipolazione in fase di montaggio, senza comprometterne l'elasticità e la durezza.

È assolutamente garantita l'impermeabilità del piatto, così come la sua resistenza alla maggior parte dei prodotti di pulizia in commercio.

PULIZIA E MANTENIMENTO

Per la pulizia abituale del piatto doccia, è sufficiente acqua con aggiunta di un detergente neutro, da applicare con un panno soffice o una spugna non abrasiva. Nel caso di sporco resistente o eventuali depositi di calcare, pulire con acqua saponata con aggiunta di un qualsiasi prodotto anticalcare.

IN NESSUN CASO È CONSIGLIABILE L'USO DI PRODOTTI CHE CONTENGANO SOLVENTI, E DI PANNI O SPUGNE ABRASIVE.

CARATTERISTICHE

TEST REALIZZATI	NORMA	RISULTATO
Durevolezza e idoneità alla pulizia	UNE EN 14527	Idoneo
Resistenza a prodotti chimici	UNE EN 263	Idoneo
Repellenza all'acqua	UNE EN ISO 62	Idoneo (0.12%)
Resistenza dei colori all'acqua calda	UNE EN 263	Idoneo (4-5)
Resistenza allo shock termico acqua	UNE EN 48025	Idoneo
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	NORMA UNE ENV 12633:2003	
Valore inferiore o uguale a 15	Classe 0	
Valore compreso tra 15 e 35	Classe 1	
Valore compreso tra 36 e 45	Classe 2	
Maggiore di 45	Classe 3	

I piatti **enneBi**, nei test di laboratorio riguardo alla resistenza allo scivolamento hanno ottenuto un risultato di 32 qualificandosi come CLASSE 1 (piatto doccia per uso domestico)

MONOLITO water solution, nel caso in cui venga espressamente richiesto da parte del cliente, offre la certificazione di CLASSE 2, previa accettazione del preventivo relativo all'aumento del costo, dovuto all'applicazione dei requisiti addizionali.