SPECIFICHE / SPECIFICATION

CAMPO DI REGOLAZIONE REGULATION RANGE	5 - 35° C
DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL	0.2 K
RISOLUZIONE RESOLUTION	0.1° C
PRECISIONE ACCURACY	+/- 0.3° C
USCITA RELE' RELAY OUTPUT	8(3.5)A/250 Vac
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP20
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	N° 2*1.5 V ALKALINE BATTERIES AAALR03
MONTAGGIO MOUNTING	A PARETE ON WALL
COLORE COLOUR	BIANCO WHITE



Verificato | Modificato | Data | Mod. num. | Mod

Peso grezzo

Peso finito

Progetto N° PROJ0026

Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B

GRUPPO	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000
A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4

Lunghezza lato minore

da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
±1°	±30'	±20'	±10'

Diseg. | Verif. A.CALDERONI 22/04/15

Scala 1.5:1

Sost. il | dal

Disegno/Codice 578121/A

IMIT CONTROL SYSTEM

Denominaz.
TECHNO DPT DAILY PROGRAMMABLE THERMOSTAT

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore