


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: Rubinetteria termostatica

CODICE: TMTCRVGC-GR

DESCRIZIONE: Miscelatore termostatico di dimensioni ridotte, per esterno doccia, con raccordi per attacco muro

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Miscelatore termostatico di dimensioni ridotte, per esterno muro.

Il miscelatore termostatico regola automaticamente ad un valore prefissato la temperatura dell'acqua calda sanitaria, permette di avere acqua a temperatura costante assicurando un comfort elevato, evitando il pericolo di scottature accidentali e consentendo un sensibile risparmio di acqua calda.

L'art. TMTCRVGC-GR è destinato al fissaggio a muro e il corpo può essere rimosso svitando i dadi da 3/4" oppure tramite i grani di fissaggio dei raccordi, per agevolare sia l'installazione che la manutenzione.

DATI TECNICI:

Pressione massima statica: 1.000 Kpa (10 Bar)

Pressione di lavoro: 100  500 Kpa (1 ÷ 5 Bar)

Temperatura massima in ingresso: 85°C

Range di temperatura : 20  50 °C (hot 65°C – cold 15°C – pressione 3 bar)

Precisione di regolazione : ± 2°C

Massima differenza di pressione tra gli ingressi: 0,5 Bar

Pulsante di blocco 38°C

Portata a 38° C: 24 litri/minuto a 3 bar.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Murare i raccordi femmina (non in dotazione) con un interasse di 45 mm e avvitare i raccordi 1/2" G – 3/4" G (in dotazione).
A parete finita avvitare le ghiera e avvitare il rubinetto
Rispettare le connessioni indicate sul retro del corpo con dei bollini colorati.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del prodotto
Il corpo esterno del miscelatore si pulisce con acqua e sapone o altri prodotti adatti;
evitare prodotti chimici, aggressivi o abrasivi. Asciugare con un panno morbido.
Per manutenzione straordinaria (pulizia cartuccia) vedi foglio di istruzioni completo.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

Corpo: ottone stampato UNI EN 12165 CW617N – sabbiato, lucidato e cromato

MATERIALI:

Otturatore e organi interni: ottone UNI EN 12164 CW614 N

TRATTAMENTI:**CONFEZIONE:**

confezione 150x55x170

Molle: acciaio INOX AISI 302

o-ring: NBR

Manopole: ABS

elemento termosensibile a cera

Conessioni da ½" G

Rubinetto di arresto a dischi ceramici.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: TMTCRGC-GR - 1

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 10/10/2014

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

