

# ARIEL

**Asciugamani antivandalo in acciaio con bocchettone girevole.** Funzionante a pulsante o con sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi. Disponibile in pronta consegna con cover in acciaio INOX AISI 304 lucido, satinato e nella versione a smalto colore bianco. Disponibili su richiesta: versioni a risparmio energetico (1700 W); ad incasso (ARIEL SCL); con lampada antibatterica UVC.


**ARIEL BF**

**ARIEL LF**

**ARIEL SF**

**ARIEL BP**

**ARIEL LP**

**ARIEL SP**

Materiale cover	Acciaio INOX AISI 304
Materiale base	Alluminio
Funzionamento	Pulsante o Automatico a sensore
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe I
Indice di protezione	IPX 1
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	5.500 rpm
Assorbimento motore	200 W
Assorbimento resistenza	2200 W
Assorbimento totale	2400 W
Spegnimento automatico	60 sec. (modelli automatici)
Portata d'aria	345 mc/h
Velocità aria	101 km/h
Livello sonoro (2 mt.)	70 db
Regolazione sensibilità sensori	SI (modelli automatici)
Regolazione resistenza	-
Lampada UV	(opzionale)
Tempo di asciugatura	35 sec.
Temperatura aria	52° (a regime)
Filtro antibatterico	-
Peso	4,8 Kg
Misure (A x L x P)	243 x 278 x 213 mm
Confezionamento	Singolo
Misure inballo singolo (A x L x P)	24,5 x 31 x 28 cm
Pz. su bancale	72
Spina di alimentazione	Shuko 16A

**Nero/antracite:** su richiesta sia a pulsante che automatico

Articolo	Cover	Funzionamento
ARIEL BP *	Acciaio INOX colore bianco	Pulsante
ARIEL SP *	Acciaio INOX AISI 304 satinato	Pulsante
ARIEL LP *	Acciaio INOX AISI 304 lucido	Pulsante
ARIEL BF	Acciaio INOX colore bianco	Automatico
ARIEL SF	Acciaio INOX AISI 304 satinato	Automatico
ARIEL LP	Acciaio INOX AISI 304 lucido	Automatico

\* Temporizzazione regolabile da 25 a 180 sec.

