

# CLIMASAN

## Detergente

### Detergente per condizionatori



#### CARATTERISTICHE

Le conseguenze di una cattiva manutenzione delle apparecchiature di condizionamento e delle canalizzazioni dell'aria, in molti casi, possono essere gravi. Spesso si è riscontrata l'esistenza di agenti patogeni diffusi negli ambienti condizionati proprio attraverso i sistemi di climatizzazione, con gravi rischi per la salute ed il benessere degli occupanti. Infatti, trascurare la pulizia dei filtri e dei componenti degli impianti di climatizzazione provoca un notevole accumulo di polveri e scorie che viene messe direttamente in circolazione attraverso gli stessi impianti. Oltre a una serie di implicazioni di carattere igienico-sanitarie, ciò può comportare maggiori costi di esercizio a causa di un aumento della resistenza incontrata dall'aria e di una minore efficienza delle batterie di scambio termico.

Per i suddetti motivi è indispensabile eseguire periodicamente un trattamento di pulizia e igienizzazione degli impianti.

**ClimaSan Detergente** è un detergente specifico per il trattamento di pulizia degli impianti di climatizzazione. Agisce rapidamente contro lo sporco più ostinato, le incrostazioni e i depositi che tendono a formarsi, sia all'interno degli impianti, sia sui componenti esterni che sono direttamente esposti a polvere e particelle contaminanti.

L'uso regolare di **ClimaSan Detergente** permette di ottimizzare il rendimento degli impianti e degli scambiatori, aumentare l'efficienza e la vita dei componenti, ridurre il consumo energetico e i costi di manutenzione.

#### CAMPO D'IMPIEGO

**ClimaSan Detergente** è specifico per la pulizia delle batterie alettate di scambio termico e dei filtri di tutti gli splits, dei termoconvettori e dei fancoils. È consigliato per la pulizia delle unità esterne, di tutti i componenti e delle superfici plastiche e metalliche. Indicato anche per la pulizia delle caldaie degli impianti di riscaldamento durante la fase di manutenzione.

#### MODO D'USO

**Pulizia dei filtri.** Per la pulizia degli split, rimuovere i filtri e nebulizzare il prodotto; attendere qualche minuto, risciacquare e asciugare. Successivamente nebulizzare sul pacco alettato di scambio termico; lasciare agire qualche minuto dopodiché risciacquare utilizzando acqua nebulizzata. Lo sporco defluirà attraverso lo scarico dell'acqua di condensa. Rimontare quindi l'apparato, attendere 10-15 minuti e proseguire con il trattamento di sanificazione con il prodotto **ClimaSan Sanificante**.

**Per tutti gli altri usi.** Nebulizzare **ClimaSan Detergente** direttamente sulle parti da pulire. Attendere qualche istante quindi risciacquare e/o asciugare con un panno. Si consiglia, dopo la pulizia degli impianti di condizionamento, di effettuare il trattamento di sanificazione con il prodotto **ClimaSan Sanificante**. In seguito, riavviare l'impianto.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito [www.campitalia.it](http://www.campitalia.it).

**CAMP S.r.l.**

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy

Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy

**CAMP**  
PERFORMANCE CHEMICALS

tel/fax +39 080 4782768

web [www.campitalia.it](http://www.campitalia.it)

e-mail [info@campitalia.it](mailto:info@campitalia.it)

**Precauzioni.** Non applicare quando l'impianto è acceso. Prima dell'applicazione spegnere l'impianto, isolandolo dalla corrente elettrica. Il prodotto può avere effetto ossidante su superfici in alluminio non anodizzato e può danneggiare le superfici verniciate. Per questo motivo si consiglia di effettuare delle prove preliminari su queste superfici.

**FORMATI**

Flacone spray 750 ml

Confezione: 12 pz

Codice: 1021750

Ean: 8056736863084

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito [www.campitalia.it](http://www.campitalia.it).

**CAMP S.r.l.**

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy

Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy



tel/fax +39 080 4782768

web [www.campitalia.it](http://www.campitalia.it)e-mail [info@campitalia.it](mailto:info@campitalia.it)