



# RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI A PARETE PER LAVABO Ø 1/2"

WALL MOUNTED TIMED TAPS AND MIXERS FOR WASH BASIN



CODICE	mm a	mm b	NOTE
R 701	125	65	MAGIC – rubinetto a parete comando a pulsante – cartuccia in ottone e con dispositivo automatico di portata di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – ottone lucidato e cromato – completo di rosetta mm. 56 – erogazione circa 20 sec. <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
R 7000	130	65	MAGIC – rubinetto a parete con tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia <i>Flow rate 7 l/min. – adjustable time</i>
R 701/2	125	65	MAGIC – rubinetto “fontanelle” con comando a pulsante, erogazione per circa 20 secondi, portata costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con filtri inox. <b>Non cromato</b> – per antichizzarlo togliere con diluente la protezione trasparente sul corpo e sulla maniglia <i>For public “fontanelle” – no chromium-plated – flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
R 1701/2 VP	130	65	MAGIC (V) (P) – rubinetto “fontanelle antivandalo” con cartuccia antibloccaggio. Caratteristiche come articolo precedente – <b>non cromato</b> . Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>For public “fontanelle” – timed cartridge (V) (P) – no chromium-plated – vandal proof – flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
R 00 701/2	120	68	MINIMAGIC – rubinetto a parete con portata regolabile fino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto, tempo di apertura di circa 20 secondi regolabile con la chiave in dotazione e con cartuccia in ottone con spillo inox. Corpo inclinato per facilitare il movimento della mano per l'apertura <i>Adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i>
R 00701/3	120	68	MINIMAGIC – rubinetto “fontanelle” <b>non cromato</b> – stesse caratteristiche mod. precedente <i>For public “fontanelle” – no chromium-plated – ditto</i>
R 3701	160	68	UNIQUE – mod. depositato – rubinetto temporizzato a parete con comando facilitato – portata regolabile sino ad un consumo minimo di 4 l/min. – cartuccia in ottone con spillo inox – tempo di apertura circa 10 sec. Il corpo inclinato del rubinetto e il design della maniglia rendono l'apertura particolarmente agevole <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>

