



R 710  
 Cartuccia con dispositivo automatico di portata  
 7 litri/minuto.  
*Cartridge with fixed flow rate 7 l/min.*



R 7100  
 Tempo di apertura regolabile e  
 cartuccia con dispositivo automatico  
 di portata.  
*Adjustable time and fixed flow rate.*




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 710	50	115	110	MAGIC – rubinetto lavabo comando a pulsante – cartuccia in ottone e con dispositivo automatico di portata di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – ottone lucidato e cromato – erogazione circa 20 sec. – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 30 <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
R 7100	50	115	110	MAGIC – rubinetto lavabo con tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 secondi, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con segnalino blu e rosso per la maniglia <i>Flow rate 7 l/min. – adjustable time</i>

■ Tempo di apertura e portata regolabili.  
*Adjustable time and flow rate.*




R 00 712




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 00 712	61	123	120	MINIMAGIC – rubinetto lavabo con portata regolabile fino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto, tempo di apertura di circa 20 secondi regolabile con la chiave in dotazione – cartuccia in ottone con spillo inox – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 25 <i>Adjustable flow rate minimum consumption 4 l/min – adjustable time</i>




CODICE	mm a	mm b	mm c	TESTO DI CAPITOLATO
R 00 710/3	44	85	115	<p>MINIMAGIC – rubinetto lavabo con portata regolabile fino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto, tempo di apertura di circa 20 secondi regolabile con la chiave in dotazione – cartuccia in ottone con spillo inox – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 25</p> <p><i>Adjustable flow rate and time</i></p> 




R 00 710/4	43	95	140	<p>MINIMAGIC – rubinetto lavabo – portata regolabile fino a un consumo minimo di 4 litri/minuto, tempo di apertura di circa 20 secondi regolabile con la chiave in dotazione – cartuccia in ottone con spillo inox – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 30</p> <p><i>Adjustable flow rate and time</i></p> 
------------	----	----	-----	--



R 711	50	115	180	<p>MAGIC – rubinetto lavabo comando a leva, con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 20 sec. – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox e con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 30</p> <p><i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i></p> 
-------	----	-----	-----	--



R 00 711/2	61	123	210	<p>MINIMAGIC – rubinetto lavabo comando a leva, con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. – portata regolabile fino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 30</p> <p><i>Washbasin tap with control lever – opening time about 10 sec. – adjustable flow rate up to a minimum consumption of about 4 l/min. – drilling 22 mm. – maximum thickness flat 30 mm.</i></p> 
------------	----	-----	-----	--

