Thermomat

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

ATTENZIONE: FORARE AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE!
SCONSIGLIATO PREDISPORRE LE FORATURE



CE

FOTO

FAMIGLIA PRODOTTO: SEDILI DOCCIA E VASCA
CODICE: SPR
DESCRIZIONE:
Sedile ribaltabile doccia.

PRESTAZIONI MECCANICHE:
Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.
Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:
Seduta ribaltabile. Realizzato in tubi e lamiera di acciaio inox AISI 304 saldato a TIG con apporto di acciai inox altolegati.
Verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti (80÷100 micron) con seduta a doghe in copolimero. Tappi di protezione in pvc.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):
Fissaggio a muro tramite 6 tasselli.
Tasselli non compresi nella confezione
Scegliere i tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO: **MATERIALI:** **TRATTAMENTI:**
N° 2 Tubo Ø25 x 20/10 INOX AISI 304 Verniciato RAL 9016
N° 3 Tubo Ø 14 x 15/10 INOX AISI 304 Verniciato RAL 9016
N° 1 Lamiera 30/10 INOX AISI 304 Verniciato RAL 9016
N° 3 Doghe seduta Nylon PA6 non citotossico Stampato RAL 9016
N° 2 Puntali PVC
N° 6 Viteria Acciaio commerciale
N° 8 Rondelle Nylon PA6

TOLLERANZA:
TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)
0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:
Imballo in scatola di cartone 445 x 120 x 530 mm.
Peso: 3,6 kg

lati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavvis

ST_PRODOTTO: SPR	APPROVATO - 1 R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

TÜV SÜD